

AC100V仕様 LED ロープ (チューブ) ライト

※特許取得済 (切断可能な照明装置及びその製造方法: 特許第 5610851 号)

50m ロールのロープライト本体に専用の電源コード・エンドキャップをセットにした商品です。

AC100V仕様 10mm2芯 / 13mm2芯タイプ 50m巻

シリーズ切れ対策を施しており、1球のLEDが球切れしても他の球が不点灯になるのを防止します。

専用の電源コードが取り付けられていますのでAC100V電源 (コンセント) で点灯させることが可能です。


電源コードは熱収縮チューブで固定されていますので屋外でもご使用いただけます。

■入力電圧: AC100V ■消費電力: 100W ■長さ: 50m ■電源コード長: 約 1.5m ■球数: 1800球/50m

■連結: 100m (2巻) まで可能 ■カット単位: 2m

※エンドキャップはロールの終端にかぶせられていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はされていません。

設置の際は必ずロープ終端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しませんので別途ご用意をお願いいたします。



10mm: チューブに対して水平
13mm: チューブに対して垂直



商品コード 10mm	商品コード 13mm	カラー
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-A-WPE	-	アンバー (オレンジ)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-B-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-B-WPE	ブルー (青)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Cy-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Cy-WPE	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Cyl-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Cyl-WPE	電球色 (ライトイエローゴールド)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-G-WPE	-	グリーン (緑)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lb-WPE	-	アクアブルー (水色)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lg-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Lg-WPE	アクアグリーン (薄緑)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpi-WPE	-	ライトピンク (薄ピンク)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpu-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpu-WPE	ライトパープル (薄紫)
-	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Pi-WPE	ピンク
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Pu-WPE	-	パープル (紫)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-R-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-R-WPE	レッド (赤)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-W-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-W-WPE	ホワイト (白)
SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Y-WPE	SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Y-WPE	イエロー (黄)

取付部品 (別売)



商品コード 10mm	商品コード 13mm	商品名	点灯可能長
SPLT-EL-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS3A-ID	SPLT-EL-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS3A-ID	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、脱着可能タイプ	100m
SPLT-ZG-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS1A-ID	SPLT-ZG-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS1A-ID	電源コード、1.5m、3ヒューズ入り (1.2A)、脱着可能タイプ	50m
SPLT-EL-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS3A-OD	SPLT-EL-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS3A-OD	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、固定タイプ	100m

※電源コード以外の部品 (エンドキャップやコネクタなど) は、P28の部品 (AC100V・DC24V 共通) をお使いいただけます。

