

イルミネーション取り付け部品

イルミネーションの飾り付けにあると便利な電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品类です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

電源部 延長・分岐ケーブル

電源コードの長さが足りない場合や、電源を分岐させる場合にお使いください。100V・防滴タイプで、屋外で使用可能です。

<各種共通> ●コード色/ブラック(黒) ●最大消費電力/1500Wまで

防滴タイプ延長電源コード

メス側のプラグにはキャップも付いているので、未使用時も安心です。

長さ	商品コード	長さ
5m	SPLT-EL-P-ACCABLE-EX-L5m	5m
	SPLT-EL-P-ACCABLE-EX-L10m	10m
	SPLT-EL-P-ACCABLE-EX-L20m	20m

防滴タイプ分岐電源コード

3分岐 ●長さ/プラグ(オス)から分岐まで30cm、

分岐からプラグ(メス)まで30cm

6分岐 ●長さ/リード側:20cm、エンド側:10cm、20cm

商品コード	商品名
SPLT-EL-P-ACCABLE-BR3	防滴タイプ3分岐電源コード
SPLT-EL-P-ACCABLE-BR6	防滴タイプ6分岐電源コード



イルミネーション連結部 延長ケーブル・連結部分岐ケーブル

<使用可能な商品>

プロフェッショナル (V3・V4シリーズ) /レギュラーシリーズ

・ストリング(ストレート)ライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・アイシクル(つらら)ライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・ネットライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・縦横連結可能カーテンライト ・パロック調モチーフライト など

※点滅コントローラ付の商品やプロフェッショナル(V2)シリーズの商品には使用できません。

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。

※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

<各種共通>

●プロフェッショナルシリーズ (V3・V4シリーズ) のイルミネーション本体と同じIP67仕様です。 ●コード色/ブラック(黒)

連結部延長ケーブル

直径約6mmの太いケーブルです。

商品コード	長さ
SPLT-ZG-P-PRRG-CABLE-EX-L1m	100cm
SPLT-ZG-P-PRRG-CABLE-EX-L3m	300cm



連結部分岐コード

2分岐 コード部分の長さ:分岐部分から分岐側コネクタまで4cm、

分岐部分から分岐元コネクタまで:5cm、

コード部分全体:12cm、コネクタ部分の長さ:4.5cm

3分岐 コード部分の長さ:分岐部分から分岐側コネクタまで約10cm、

分岐部分から分岐元コネクタまで:約10cm、

コード部分全体:約25cm、コネクタ部分の長さ:4.5cm

商品コード	商品名
SPLT-ZG-P-PRRG-CORD-BR2	連結部2分岐コード
SPLT-ZG-P-PRRG-CORD-BR3	連結部3分岐コード



防滴タイプ3分岐点滅コントローラ、1.3Ax3出力、メモリ機能付、ACソケットコード付属

防滴タイプの3分岐電源コードに点滅コントローラが付いたタイプです。

3つあるそれぞれの出力を同期して順番に点滅させたり、同時にフェードさせたりすることができます(LEDイルミネーションの場合、フェードが滑らかに出ない場合があります)。

付属のACソケット付コードを使用することでAC100V仕様のイルミネーションを接続することが可能です。

メス側のACソケットにはキャップも付いているので、未使用時も安心です。

ACソケット付コードを使用せずに、当社プロフェッショナルV3・V4シリーズまたはレギュラーシリーズの常時点灯イルミネーションを直接接続することも可能です。

各出力は1.3A(アンペア)まで、合計で4A(アンペア)までのイルミネーションを接続できます。

メモリ機能付きのコントローラを搭載しているため、電源断の後、再点灯しても以前の点滅の仕方になります。

屋外で使用可能です。

●コード色/ブラック(黒)

●サイズ/本体:H8.5cm・W4.7cm・D2.7cm、ACプラグ(オス)~本体:約116cm、

本体~ACソケット(メス):約59cm x 3本

商品コード	SPLT-ZG-P-CTRL-AC-F3-BR3-4A
-------	-----------------------------



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

防滴タイプ3分岐点滅コントローラ

