



③チューブ断面図

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線		-	-
② LED素子	1チップ/球 φ3mm 拡散型、2本足	200	-
③ チューブ	直径13mm、内径10mm	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	2	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-
⑦ 点滅コントローラ	8パターン	1	メモリ機能付き

入力電圧	AC100V
消費電力	16W

※ 付属のコントローラ付電源コードをご使用下さい。  
また、連結可能数は5セット(1000球)までとなります。

コントローラパターン一覧	
①	常時点灯
②	点滅周期：約0.10秒
③	点滅周期：約0.25秒
④	点滅周期：約0.40秒
⑤	点滅周期：約0.55秒
⑥	点滅周期：約0.70秒
⑦	点滅周期：約0.85秒
⑧	点滅周期：約1.00秒

[ 単位 : mm ]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1. 1. 0
	チューブストリング、 コントローラ付 (流れる点滅)、10m (連結可)	SPLT-EL-L-TUBESTR-AC-F4-L10m-t X <small>(LEDCOLOR)</small>	2019/11/08	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					