



[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ(常点)/球 φ5mm 拡散型、2本足	104	-
③	LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	36	-
④	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
⑤	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑥	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦	エンドキャップ	メタル	1	-

※ 当社指定の電源コード、トウインクル・RGB用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b) をご使用下さい。常点用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b) の電源コードは使用できません。また、連結可能数は、12セット(1680球)までとなります。重量に電源コードの重さは含まれません。電源コードの重さは290gになります。

入力電圧	DC100V
消費電力	8W
重量	572g

特記	製品名 プロ仕様(V4)、トウインクル、アイシクル、 140球	製品番号 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140- × × (CodeColor) (LEDColor) スパークリングライツ株式会社	製図日 2016/3/25	尺度(A4基準)	1/6	図面 No ver. 1.0.1
				検図	製図	