



※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b) をご使用下さい。
 常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)の電源コードは使用できません。
 また、連結可能数は10セット(1800球)までとなります。
 重量には電源コードの重さは含まれません。
 電源コードの重さは290gです。

入力電圧	DC100V
消費電力	10W
重量	783g

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	RGB(点滅用IC入り) φ5mm 砲弾型、2本足	180	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/9	図面 No	ver. 1.0.1
	プロ仕様(V4)、常点、ネット、 180球 (RGB変化)	SPLT-ZG-L-NET-AC-AT-PR4-180-bRGBs	2016/3/25	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					