



※ 当社指定の電源コード、  
 常点用  
 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)又は、  
 トウインクル・RGB用  
 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b)  
 をご使用下さい。  
 また、連結可能数は10セット(1800球)までとなります。  
 重量には電源コードの重さは含まません。  
 電源コードの重さは290gです。

入力電圧	DC100V
消費電力	10W
重量	783g

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	180	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-

[ 単位 : mm ]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/9	図面 No	ver. 1.0.1
	プロ仕様(V4)、常点、ネット、180球	SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180- <del>X</del> <del>X</del> <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	2016/3/25	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					