



[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.0mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	100	1回路目と2回路目を交互に配列
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-
別紙	点滅コントローラ プロ仕様(V3・V4)、2回路点滅ストリングス用、コントローラ付電源コード 8パターン	1	メモリ機能付き

※ 付属のコントローラ付電源コードをご使用下さい。  
また、連結可能数は、20セットまで(14セット以内を推奨)となります。

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	462g(本体)
	186g(コントローラ)

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V4)、2回路点滅、ストリングス、100球	SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100- <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	2015/4/1	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					