



[ 単位 : mm ]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	100	-
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	482g

※ 当社指定の電源コード、  
常点用  
(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)又は、  
トゥインクル・RGB用  
(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b)  
をご使用下さい。  
また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。  
重量に電源コードの重さは含まれません。  
電源コードの重さは290gです。

特記	製品名 プロ仕様(V4)、常点、ストリングス、100球 (Red・Yellow・Amber仕様)	製品番号 SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100- × × <small>(CodeColor) (LEDColor)</small> スパークリングライツ株式会社	製図日 2016/3/25	尺度(A4基準) 1/3			図面 No ver. 1.0.1
				検図	製図	設計	