



[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ(常点)/球 φ5mm 拡散型、2本足	75	-
③ LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	25	-
④ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
⑤ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑥ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦ エンドキャップ	メタル	1	-

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b) をご使用下さい。  
 常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)の電源コードは使用できません。  
 また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。  
 重量に電源コードの重さは含みません。  
 電源コードの重さは290gです。

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	479g

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.1
	プロ仕様(V4)、トゥインクル、 ストリングス、100球	SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100- × × (CodeColor) (LEDColor)	2016/3/25	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					