



[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	50	-
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-

入力電圧	DC100V
消費電力	3W

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b) をご使用下さい。
 常点用(SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b)の電源コードは使用できません。
 また、連結可能数は36セット(1800球)までとなります。
 重量に電源コードの重さは含まれません。
 電源コードの重さは290gです。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V4)、全トゥインクル、 ストリングス、50球	SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-P300-50-bWf スパークリングライツ株式会社	2015/4/1	検図	製図		