

# DMX、SPI 制御対応商品



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



## CCR 互換 RGB 側面発光テープライト

- 消費電力：48W
- 入力：DC12V
- 長さ：5m ■LED数：150
- 50アドレス、150ch ■IP65



## 3球1アドレス光の流れるテープライト

- 消費電力：38W
- 入力：DC12V ■長さ：3m
- LED数：60/m ■IP65

## ▼3球1アドレス光の流れるテープライト 関連商品



### エンドキャップ、幅17mm (3球1アドレス光の流れるテープライト用)

- 内径：高さ4.5×幅17mm

## ▼3球1アドレス光の流れるテープライト 関連商品



### エンドキャップ、幅17mm、4芯用穴あき (3球1アドレス光の流れるテープライト用)

- 内径：高さ4.5×幅17mm



## 1球1アドレス光の流れるテープライト

- 消費電力：最大15W/m
- 入力：DC5V ■長さ：2m
- LED数：60球/m
- 2oz基板、1アドレス/球
- IP65



## DMX対応RGBピクセル (RGB灯体、3W/個、3DMXアドレス/個)

- 消費電力：3W/個
- 入力：DC12V
- サイズ：灯体部分φ65mm
- 連結数：最大20球
- 1アドレス/球 ■IP65

## ▼DMX対応RGBピクセル 関連商品



### DMX対応RGBピクセル用ボールカバー

- サイズ：4種類
  - φ20cm、φ30cm、  
φ40cm、φ50cm



## コスミックカラーリボン、テープライト本体

- 消費電力：32W
- 入力：DC12V
- サイズ：5m ■球数：150
- 50アドレス、150ch ■IP65



## LEDモジュール、SMD5050型、 3球1アドレスx50モジュール、 RGB(フルカラー)、LOR互換

- 消費電力：36W
- 入力：DC12V
- サイズ：高さ45×幅35×奥行5mm
- 灯体部全長：約10mm
- 球数：150
- 50アドレス、150ch ■IP65



## LEDモジュール、SMD5050型、 3球1アドレスx40モジュール、 RGB(フルカラー)、CCR(LOR)互換、 プラスチックケース、20cmピッチ

- 消費電力：36W
- 入力：DC12V
- サイズ：高さ35×幅35×奥行5mm
- 灯体部全長：約8mm
- 球数：120
- 40アドレス、120ch ■IP65



## SPI信号増幅器(アンプ)、DC5-24V対応、 (動作電圧 DC5V)、WS2811、8ポート出力

- 消費電力：0.1W
- 入力：DC5V
- サイズ：  
高さ23.5×幅91.5×奥行61mm
- ※電源入力部はDCジャックです。  
外径5.5Φ、内径2.1Φの  
DCプラグに対応しています。



## SPIコントローラ(DS-L/SC)用リモコンR9

- サイズ：  
リモコン / 8×58×106mm  
リモコンホルダー / 63×68mm
- ※ DMX-SPI コントローラ DS-L、  
SPI コントローラ SC に使用可能



## DMXスプリッター、4分配

- 入力：DC12V
- サイズ：  
高さ24×幅111×奥行63mm



## DMXスプリッター、8分配

- 入力：DC12V
- サイズ：  
高さ45×幅340×奥行150mm



## ArtNet対応8ユニバースコントローラ

- 入力：AC100V ■非防水

▼使用例、動画  
QRコードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



コスミックカラーリボン



LOR互換モジュール



LOR互換モジュール (ラ)