

DC24V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

※特許取得済（切断可能な照明装置及びその製造方法：特許第 5610851 号）

DC24V 仕様、低電圧の LED ロープ（チューブ）ライトです。

DC24V 仕様 10mm2 芯／13mm2 芯タイプ 50m 巻

■入力電圧：DC24V ■消費電力：100W ■長さ：50m ■球数：1800 球 /50m ■連結：50m（1巻）まで可能


■カット単位：6 球（約 16cm～17cm、平均約 16.7cm）

※ロープライトは電源用の幹線（2 本の太い線）と LED 回路の線（細い線）で構成されており、

幹線のみが通っている箇所（6 球ごとに 1 箇所）では切断可能ですが、LED 回路を切斷してしまうと点灯しなくなりますので、カットの際はご注意ください。

※専用電源コード、エンドキャップ、専用コネクタ等は付属していません。別途、必要な数量をお買い求めください。

※DC24V 仕様の LED ロープライトにはプラス／マイナスの極性がありますが、ロープライト本体にはプラス／マイナスの表示はありません。電源コード取り付けの際は固定する前に短時間の点灯テストを行い、点灯しない場合は向きを変えて再度お試しください。



10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直



商品コード 10mm	商品コード 13mm	カラー／商品名
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-A	-	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-B	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CO	-	電球色（オレンジゴールド）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CY	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-G	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LB	-	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LPi	-	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-R	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-R	レッド（赤）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-W	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR	SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR	DC 仕様ロープ（チューブ）ライト用電源コード、脱着可能

AC100V・DC24V 共通 取付部品（別売）



商品コード 10mm	商品コード 13mm	商品名
SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT	SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT	I型コネクタ
-	SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT	L型コネクタ
SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT	SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT	T型コネクタ
-	SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT	X型コネクタ
SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC	SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC	I型スライスコネクタ
SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX	I型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX	L型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX	T型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX	X型コネクタ、固定タイプ
SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC	SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC	マウントクリップ、50個入り
SPLT-EL-ROPE2W10P-END	SPLT-EL-ROPE2W13P-END	エンドキャップ
SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC	SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC	固定用レール